

Üldtingimused paadisildade paigaldamisel ja kasutamisel

- Lähtuda veeseaduses sätestatud veekaitse üldistest eesmärkidest (VeeS § 31), kehtivatest üldistest veeseadusest tulenevatest veekaitsenõuetest ning vältida tegevuse käigus pinnase kahjustamist, mis põhjustaks ranna/kalda erosiooni või hajuheidet.

Paadisilla paigaldamiseks, peab taotlema Keskkonnaametilt:

- vee loa, kui paigaldamisega kaasneb tahkete ainete paigutamine veekogusse (näiteks vaiade või ankrute paigutamine) või veekogu süvendamine üle 100 m³
- või registreerima veekeskkonnariskiga tegevuse kui uputatakse tahkeid aineid või süvendatakse veekogu mahus 5-100 m³.

- Pärnu ja Reiu jõel (hoiualad!) tuleb paadisilla paigaldamine kooskõlastada Keskkonnaametiga (LKS § 14 lg 1 p 6)
- Hoonete ehitamine ujuvalustele ei ole ainult ehitusloaga lubatav, ujuvhoonete ehitamiseks on vaja aluseks kehtestatud detailplaneeringut
- Paadisildade paigaldamisalal veetaimestiku niitmine peab toimuma väljaspool lindude pesitsusperioodi, et vältida veetaimestikus pesitsevate ja väikeste poegadega varjuvate lindude hukkumist. Niitmist ei tohi teha 1. aprillist kuni 30. augustini.
- Ehituskeeluvööndis on ehitamine keelatud. Paadisilda tohib rannale või kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus ranna ja kalda kaitse eesmärkidega (LKS § 38 lg 6). Ranna ja kalda kaitse eesmärk on rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine.

Üldised tüüptingimused:

- Masinatega vette minna ei tohi.
- Kasutada tuleb ainult töökorras tehnikat, keelatud on kütte- ja määrdeainete sattumine vette ja pinnasesse.
- Avari ja reostuse tekkimisel tuleb operatiivselt reostuse edasine levik tõkestada, reostus likvideerida ning teavitada sellest esimesel võimalusel Keskkonnaametit.
- Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit.
- Tööde käigus ei tohi muuta kaldajoont. Töid on soovitatav teostada madalvee perioodil.
- Ehitusprahi veekogusse sattumisel tuleb see koheselt eemaldada. Tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt jäätmeseaduse nõuetele. Tööde järgselt tuleb kogu tööpiirkond korrastada.